



decocentrum.
tapéta . poszter . dekor

Wallfix – Extreme 1200

Módosított kukoricakeményítő alapú tapétaragasztó nedvszívófelületekre.

PVA diszperzió és sztearin-akril diszperzió és epoxiszilán

ALKALMAZÁS: Tapétaragasztó 1200g/m² súlyú tapétákig, nedvszívófelületekre.

FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK:

- Állag: paszta
- Szín: fehér
- Szag: jellegzetes, acetát
- Vízben oldhatóság: nem hígítható
- pH-érték: 5,5 – 7,5 (23 +/- 2 °C) hőmérsékleten
- Viszkozitás: 100 000 – 250 000 mPas (23 +/- 2 °C) hőmérsékleten
- nagyon jó kezdeti tapadás (nagy tapadóerő)
- könnyen használható
- könnyen korrigálható (mintaillesztés)
- hengerrel és ecsettel is felhordható
- Sűrűség: 0,93 - 1,13 g/cm³

A FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE:

Az felületnek simának, száraznak, tisztának, szennyeződés és pormentesnek, valamint nedvszívónak és tartósnak kell lennie. Alaposan tisztítsa meg a falakat és a mennyezetet.

RAGASZTÓ ELKÉSZÍTÉSE ÉS FELHASZNÁLÁSA:

A ragasztó kinyitása után a vödör tartalmát össze kell keverni, hogy kiegyenlítse az állagot. A ragasztót vigye fel közvetlenül a falra hengerrel vagy ecsettel. A felesleges ragasztót nedves ruhával vagy szivaccsal távolítsa el.

CSOMAGOLÁS: 10 kg, 2,5 kg – légmentesen záródó vödrök

HATÉKONYSÁG: kb. 1 kg ragasztó 5-6 méter 2 felületre elegendő

TÁROLÁS: zárt helyiségekben +5 és +30 °C közötti hőmérsékleten

Forgalmazó: Decocentrum Kft.

Budapest, 1211 II. Rákóczi Ferenc utca 107-115.