



decocentrum.
t a p é t a . p o s z t e r . d e k o r

Wallfix – Medium

Módosított kukoricakeményítő alapú tapétaragasztó és PVA diszperzió

ALKALMAZÁS:

Üvegszálból készült, vlies, vinyl és papír tapétákhoz kb. 280 - 450 g/m²-ig.

Kiváló tapadás, nagy hatékonyság és nedvességállóság jellemzi.

FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK:

- Állag: paszta
- Szín: fehér
- Szag: a PVA-ra jellemző
- Oldhatóság vízben: nem hígítható
- pH-érték: 6,0 – 7,5 hőmérsékleten (23 +/- 2 °C)
- Viskozitás: 40 000 – 120 000 mPas (6-os orsó) (23 +/- 2 °C)
- nagyon jó kezdeti tapadás (nagy adhéziós erő)
- könnyen használható
- hengerrel és ecsettel felhordható
- Sűrűség: 0,95-1,17 g/cm³
- VOC-tartalom: 6,4 g/l

A FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE:

A falnak simának, száraznak, tisztának, szennyeződés- és pormentesnek, valamint nedvszívónak és tartósnak kell lennie. Alaposan tisztítsa meg a falakat és a mennyezetet. A falfelületek mosásához és zsírtalanításához szappan használata ajánlott.

RAGASZTÓ ELKÉSZÍTÉSE ÉS FELHASZNÁLÁSA:

A tartály kinyitása után a ragasztó tartalmát össze kell keverni, hogy kiegyenlítse az állagot, vigye fel a ragasztót közvetlenül a falra hengerrel vagy ecsettel a felesleges ragasztót nedves ruhával vagy szivaccsal távolítsa el.

CSOMAGOLÁS:

2,5 kg; 5 kg; 10 kg-os - szorosan lezárt vödrök.

HATÉKONYSÁG: 1 kg ragasztó 5-6 m² felülethez elegendő.

TÁROLÁS: zárt helyiségekben +5 és +30 °C közötti hőmérsékleten ne engedje a fagyást. **LEJÁRATI IDŐ:** 2 év a gyártási dátumtól számítva, amely az egyes termékek csomagolásán szerepel.

Forgalmazó: Decocentrum Kft.

Budapest, 1211 II. Rákóczi Ferenc utca 107-115.