



Wallfix – Ultra

Termékleírás

A **WALLFIX READY TO USE ULTRA** egy felhasználásra kész tapétaragasztó, amely alkalmas minden típusú, legfeljebb **350 g/m² súlyú** tapéta ragasztására:

- papír hordozójú tapéták
- vlies (nem szőtt) tapéták
- textil tapéták
- üvegszövet tapéták
- fotótapéták

Tulajdonságok

- Kiváló kezdeti tapadás (magas tapadási szilárdság)
- Könnyen használható
- Megkönnyíti a minták illesztését
- Felhordható hengerrel, ecsettel vagy géppel

Műszaki adatok

- Halmazállapot: paszta
- Szín: tejszerű–krém
- Szag: jellegzetes
- Vízben való oldhatóság: korlátlan
- Viskozitás (23°C-on): 45 000 – 75 000 mPas
- Sűrűség: 0,91 – 1,11 g/cm³
- pH (23°C-on): 6,5 – 8,0

Felhasználási terület

Alkalmas minden típusú, legfeljebb **350 g/m² súlyú** tapéta ragasztására.

Felület-előkészítés



A felület legyen:

- száraz
- tiszta
- por-, zsír- és régi festékmарadványoktól mentes

Javaslatok:

- A felület tisztításához használjon zsíroldó tisztítószeret.
- A falhibákat (repedések, lyukak) javítsa ki.
- Régi tapéta eltávolításához használjon tapétaeltávolító koncentrátumot.
- Erősen nedvszívó felület esetén alapozás javasolt.
- Nem nedvszívó felület esetén használjon tapadóhidat / alapozót.

Használati utasítás

1. A vödör felnyitása után a ragasztót alaposan keverje át.
2. A ragasztót közvetlenül a falra hordja fel hengerrel vagy ecsettel.
3. Gépi felhordás is lehetséges.
4. A felesleges ragasztót nedves ruhával vagy szivaccsal távolítsa el.

Hígítási arányok

- **Üvegszövet és vlies tapéták:**
Nem szükséges hígítani, keverés után azonnal használható.
- **Vastag papírtapéták, vlies alapú tapéták, fotótapéták:**
Hígítás max. 1 : 0,5 arányban (ragasztó : víz).
- **Vékony papírtapéták és papír alapú fotótapéták:**
Hígítás max. 1 : 0,75 arányban.

Anyagszükséglet

1 kg ragasztó: 5–7 m² felületre elegendő,
a tapéta típusától, a felhordás módjától és az aljzat minőségétől függően.

Kiszerezés

Légmentesen záródó műanyag vödrökben:

- 1 kg



- 3 kg
- 12 kg

Tárolás

- +5 °C és +30 °C között tárolandó
- Fagytól védeni kell

Szavatossági idő

A gyártástól számított **12 hónap**.

Elsősegélynyújtás

Belégzés:

Rendeltetésszerű használat mellett nem veszélyes.

Bőrrel érintkezés:

Munka után langyos vízzel kezet kell mosni.

Szembe kerülés:

Bő vízzel azonnal kiöblíteni. Panasz esetén orvoshoz fordulni.

Lenyelés:

A száját bő vízzel kiöblíteni. Panasz esetén orvoshoz fordulni.

Tűzveszélyesség:

Nem gyúlékony.

Fontos megjegyzés

Ez a dokumentum a termék felhasználási területét és alkalmazási módját határozza meg, de nem helyettesíti a szakszerű kivitelezést. A munkát az érvényes építési és munkavédelmi előírások betartásával kell végezni.

A gyártó garantálja a termék minőségét, azonban a felhasználás körülményeire nincs ráhatása. Kétség esetén javasolt saját próbát végezni.

Forgalmazó: Decocentrum Kft.

Budapest, 1211 II. Rákóczi Ferenc utca 107-115.