



decocentrum.
tapéta . poszter . dekor

Wallfix – V.O.V.

Tapétaragasztó nem nedvszívó felületekre.

Polimer diszperziós ragasztó, komponensei ásványi anyagok, gyanta-éter és adalékanyagok.

ALKALMAZÁS: Tapétaragasztó 750 g/m²-ig tapétákhoz, nem nedvszívó felületekre.

FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK:

- Állaga: paszta
- Szín: világos sárga
- Szag: jellegzetes
- Vízben oldhatóság: nem hígítható vízben
- PH-érték: 7-8 (21 ±2°C) hőmérsékleten
- Viszkozitás: 24000-32000 mPa·s (21±2°C) hőmérsékleten
- Nagyon jó kezdeti tapadás (nagy tapadószilárdság)
- Könnyen használható
- Könnyen korrigálható (mintaillesztés)
- Hengerrel és ecsettel is felhordható
- Sűrűség: 1,3 g/cm³

A FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE: Az alapfelületnek száraznak, zsírtalanítottnak, portól és szennyeződéstől mentesnek kell lennie.

RAGASZTÓ ELKÉSZÍTÉSE ÉS FELHASZNÁLÁSA: Keverjük össze a ragasztót, hogy egyenletes legyen az állaga. Vigye fel közvetlenül a felületre egy hengerrel. vagy egy ecsettel. A felesleges ragasztót nedves ruhával vagy szivaccsal távolítsa el, és ne hagyja, hogy a ragasztó megszáradjon a tapéta felületén. Használat előtt kérjük, olvassa el az utasításokat és a tapéta, valamint a falburkolatgyártó ajánlásait. Alkalmazási hőmérséklet: 10°C és 25°C között.

CSOMAGOLÁS: 10 kg, 2,5 kg, 1 kg – légmentesen záródó vödrök

HATÉKONYSÁG: kb. 1 kg ragasztó 5-6 m² felületre elegendő

Forgalmazó: Decocentrum Kft.

Budapest, 1211 II. Rákóczi Ferenc utca 107-115.